

TF1 TOTAL FILTER

- Hidrociklonos és mágneses átfolyó szűrő
- Egyedülálló teljesítmény: minden mágneses és nem mágneses szennyeződést eltávolít
- A függőleges és a vízszintes csőhálózathoz egyaránt illeszkedik
- Adagolópont a Fernox F termékskála termékeinek
- Tisztítása gyors, nem kell szétszedni vagy eltávolítani
- Az eszköz szénlábnymát a Carbon Trust tanúsítja
- Nem gátolja vagy korlátozza az áramlást
- Minden szelep és alkatrész benne van a csomagban
- Corgi Award díjnyertes termék



Termékjellemzők

- Maximális hőmérséklet: 125 °C
- Maximális üzemi nyomás: 3 bar
- Maximális átfolyó mennyiség: 50 l/perc
- Mágneses karakterisztika – 9000 Gauss erősségű neodímium mágneses egység
- Üvegszállal megerősített nejlón

A termék felhasználása

A Fernox Total Filter TF1 (0806091.5. sz. egyesült királyságbeli szabadalom függőben) egy forradalmian új átfolyó szűrő, amely a hidrociklonos elválasztás és a speciálisan erre a célra tervezett mágneses egységeknek köszönhetően eltávolítja a rendszerben áramló vízből a mágneses és a nem mágneses szennyeződéseket, és biztonságosan a szűrőben tartja azokat.

Szénlábnym

A Fernox Total Filter TF1 szén-dioxid-kibocsátását a Carbon Trust segítségével határoztuk meg. A terméket szigorú teszteknek vetették alá, amelyek eredményei szerint a TF1 terméken szerepelhet a csökkentett szén-dioxid-kibocsátás címkéje.



Alkalmazás

A Fernox Total Filter TF1 közvetlenül csatlakoztatható 22 mm-es és 28 mm-es csőhálózatra a mellékelt szelepszerveléyek felhasználásával. Az egység felszerelhető mind vízszintes, mind pedig függőleges csővezetékre, és kialakításánál fogva fal mentén is elhelyezhető egy már meglévő csővezetéken. A TF1 bármilyen irányban elhelyezhető, azaz az áramlás iránya lehet akár jobbról balra és felülről lefelé is. A berendezéshez tartozik egy átalakítókészlet, vagy igényelhető az Értékesítési osztályunktól. Ehhez hívja a következő telefonszámot: + 44 (0) 870 601 5000. A csomagban részletes utasításokat talál a beszereléssel kapcsolatban.

Csomagolás, kezelés és tárolás

Külön csomagolt minden csatlakozójával és a részletes útmutatóval együtt. Kérjük, rendeléskor ne feledje el megadni, hogy a 22 mm-es vagy a 28 mm-es konstrukciót kéri. Nincs különleges tárolási követelmény.

Pótalkatrészek rendelhetők az Értékesítési osztályunktól. Hívja a következő telefonszámot:
+44 (0) 870 601 5000.